

SPEEDIA SX

簡単装着

耐久性アップ

高性能

タイヤチェーン スピーディアSX



注意 タイヤチェーン装着後、30m~50m走行しテンションチェーンの増し締めをしてください。

《取付方法》



1. ワイヤークーブルをタイヤの裏側へ回し、ワイヤークーブルのオレンジ色がタイヤの左側にくるようにします。

2. ワイヤークーブルの両端を引き上げ、タイヤ上部で接続します。

3. アウトサイドフックを調整用サイドリンクに引っ掛け、タイヤにサイドチェーンが均等にかぶるように整えます。

4. テンションチェーンをストッパーに写真のように掛けます。

5. テンションチェーンをプラスチックフックに掛け、ゴムフックをサイドチェーンに引っ掛け固定します。

ご注意 注意事項を守らずに装着すると事故につながったり、ケガや車を傷つけたりスピーディアSXのチェーンを損傷するおそれがあります。

ご購入前・取り付け前の注意事項

- ① ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- ② ご購入いただくタイヤチェーンがタイヤサイズに適合しているか確認してください。
- ③ タイヤとサスペンション・タイヤハウス等のすき間が3cm以下の車に取り付けた場合、ボディやサスペンション等に接触し破損事故の原因になりますので取り付けしないでください。
- ④ スパイクタイヤ・応急タイヤへは取り付けしないでください。
- ⑤ トラックには取り付けしないでください。
- ⑥ 取り付ける車の取扱い説明書で確認の上、必ず駆動輪(両輪)へ取り付けてください。
- ⑦ タイヤチェーン脱着所にて取り付けを行ってください。
- ⑧ アルミホイール装着車に取り付けると、傷をつけるおそれがあります。
- ⑨ ホイールキャップは外してから取り付けてください。
- ⑩ タイヤサイド部の文字等が摩擦することがあります。

※このカタログに記載の仕様およびデザインは改良のため、予告なしに変更する場合があります。

走行上の注意

1. 最高速度は30km/h以下を厳守して下さい。
2. 急発進・急ブレーキ・急加速・急旋回は絶対にしないで下さい。
3. タイヤを高回転で連続空転させないで下さい。
4. わだち・縁石でチェーンをこすらないで下さい。
5. 走行中に操縦不安定または異常音が発生した場合、速やかに安全な場所に停車して取り付け状態を確認し、異常があれば取り付け直しか使用を中止して下さい。
6. 雪路・凍結路以外では走行しないで下さい。

SPEEDIA SX 適合タイヤサイズ表

SPEEDIA SX サイズ	適合タイヤサイズ					
	45・50サイズ	55サイズ	60サイズ	65サイズ	70サイズ	80・82サイズ
SX-101			165/60-12 155/60-13	155/65-12 145/65-13	155/70-12 145/70-13(夏)	
SX-102		155/55-14	165/60-13	155/65-13	165/70-12 155/70-13	145/80-12(夏)
SX-103	165/50-15		175/60-13 165/60-14	165/65-13(冬) 175/65-13 155/65-14 145/65-15	165/70-13	145/80-13(冬) 155/80-13(夏)
SX-104		185/55-14 195/55-14 165/55-15 175/55-15	175/60-14 185/60-14 165/60-15	185/65-13 175/65-14(夏) 165/65-15(夏)	175/70-13 165/70-14	165/80-13
SX-105	195/50-15	195/55-15(夏)	195/60-14 175/60-15 185/60-15	185/65-14 195/65-14(夏) 175/65-15	185/70-13 175/70-14	175/80-13 165/80-14 155/80-15
SX-106	205/50-15 215/50-15 195/50-16 205/50-16	195/55-15(冬) 205/55-15 185/55-16	205/60-14(夏) 195/60-15 175/60-16	195/65-14(冬) 185/65-15	185/70-14	175/80-14 165/80-15
SX-107			205/60-15	205/65-14 195/65-15(夏)	195/70-14(冬)	185/80-14
SX-108	215/45-17 225/45-17	205/55-16	195/60-16	215/65-14 195/65-15(冬) 205/65-15		195/80-14(夏) 175/80-15(冬)
SX-109	215/45-18		225/60-15 205/60-16	215/65-15 195/65-16 205/65-16	205/70-15 195/70-15(冬)	195/80-14(冬) 205/80-14 195/80-15
SX-110	225/50-17	225/55-16 215/55-17	215/60-16			

※純正以外のタイヤ、ホイールの変更およびスタッドレスタイヤ、特殊なタイヤへの装着ができない場合もあります。
※ブリヂストンBLIZZAK VRXおよびREVO GZへの装着はできません。

■不適合車種 一例表

メーカー	車種名	年式	車両形式	グレード	タイヤサイズ
トヨタ	bB	H12.2~	-	全車種	185/65-15
	アベンシス	H15.10~	AZT250	全車種	205/55-16
	クラウン アスリート / ロイヤル	H15.12~	-	-	215/55-17 225/45-18
	クラウン マジェスタ	H16.7~	UZS186 / USZ187	-	215/55-17
	シエンタ	H15.9~	-	全車種	175/70-14
ホンダ	パッソ	H16.12~	-	-	175/65-14
	アコード	H12.6~	CL1	ユーOR	205/50-16
	インスパイア / セイバー	H10.10~	UA5	32V / タイプS	205/60-16 215/50-17
	オデッセイ	H13.11~	-	アブソルート	215/55-17
	モビリオ / モビリオ スパイク	H14.9~	-	全車種	185/65-14
ニッサン	シーマ	H13.1~	-	-	225/60-16 225/55-17
	スカイライン	H13.6~	-	-	215/55-17
	ティアナ	H15.2~	-	-	215/55-17
	アクセラ	H16.10~	BKEP / BK3P	20S / 20H / マツダスピード	205/55-16 215/45-18
マツダ	アテンザ スポーツ / ワゴン / セダン	H14.5~	-	全車種	205/55-16 215/45-17 215/45-18
	ピアンテ	H20.7~	-	全車種	205/60-16 215/50-17
	ブレマシー	H11.4~	-	全車種	185/65-14 195/65-14 195/55-15 195/60-15 195/50-16 205/55-16
スバル	プレオ	H10.10~	RA1	RS	145/70-12 155/70-12 155/55-14
	レガシィ ツーリングワゴン / セダン/B4	H10.12~	-	-	205/50-16 215/45-17 215/45-18
	ディオ	H12.1~	-	全車種	195/65-14 195/60-15
ミツビシ	ミラージュ	H7.10~	-	-	185/65-14 195/55-15
	ランサー	H7.10~	-	全車種	185/65-14 195/55-15 205/60-15
					205/65-15 205/50-16 225/45-17
スズキ	Kei	H10.10~	HN	全車種	165/70-14
	アルト/ワークス	H6.11~	-	-	155/70-12 155/55-14
	スイフト	H16.11~	-	-	185/60-15
	ブーン	H16.12~	-	-	175/65-14
ダイハツ	ムーヴ	H10.10~	L900S	カスタム	155/65-13
			L902S	エアロダウン / SR-XX	165/65-13 165/55-14
			L610S	Z4 / SR-4WD	155/70-13

注意1) 全ての車種を調べた訳ではありません。上記の不適合車種、サイズ等はあくまでも参考です。上記以外にもクリアランスが狭い車種もありますので、原則として現車での確認を必ずしてください。
注意2) ホイールサイズ変更及び、外国タイヤメーカー等の場合、タイヤサイズの表示がおなじでも装着できない場合がありますので、ご使用前には必ず装着の確認をしてください。
注意3) ノーマルタイヤ装着車両につきましては、センサー機能に障害が出る可能性がありますので、車輻販売店やタイヤメーカー等へご確認の上お求めください。
注意4) 外国車種につきましては調査できておりません。クリアランス等の狭い車輻が多いですので、車輻販売店等にてご確認の上、製品をお買い求めください。