別売オプション

OBD2-R2：OBDⅡアダプター(長さ約4m)
対応する車両に接続する事で、故障診断機器の情報を表示することができます。
車両診断コネクターから電源が供給されるので、付属のシガープラグコードを接続する必要はありません。
（通信方式は、ISO(9141)、KWP(2000)、CAN(11bit)に対応）
JANCODE：4952640040026

ZR-DS：OBDⅡ対応レーダー探知機用測定設定コード(長さ約4m)
高性能OBDⅡ対応レーダー探知機用測定設定コードです。
本製品の高速動作に対応することができます。
（対応機種：ZERO 73V、ZERO 73M、ZERO 33V、ZERO 84V、ZERO 94VS）
JANCODE：4952640030027

ZR-09 AV入力ケーブルキット
本製品に接続することでリアカメラや外部入力機器の映像を、
本製品の液晶画面に表示することができます。
（対応機種：ZERO 94VS、ZERO 84V、ZERO 74V、ZERO 73V）
JANCODE：4952640020088

ZERO 94VS：94VS 用液晶保護フィルム　ZERO 84V：84V/83V 用液晶保護フィルム
ZERO 75V：75V 用液晶保護フィルム　ZERO 74V：74V 用液晶保護フィルム
ZERO 72V：72V/72V/62V 用液晶保護フィルム
液晶ビッタリサイズ。汚れがつきにくく、視認性を妨げない。
JANCODE：ZERO 94VS：4952640050940　ZERO 84V：4952640050841
ZERO 75V：4952640050759　ZERO 74V：4952640050742
ZERO 72V：4952640050728

ご使用上の注意

●製品のGPS（GPS機能を持つ製品を記載）はGPSでさがし、調べるを基本にご利用ください。●GPS電波の電波を受信できない下記のような場所では、本製品のGPS機能は動作しないため、GPSによる測位、メモリーの機能が正常に動作しません。トンネル内、地下道、建物内、ビル内に囲まれた場所・鉄道の高架下・木々や高い場合の場・車庫などの室内でさがしてください。●GPSチャンネルを受信（捉）しているときにGPS表示を受信できない場合があります。その状態は場所、車種によりフロントガラスの影響、GPS車載用アンテナ（別売）の装着などで改善されることがあります。●GPS機能を受信できない場合でも、●一度、測位を完了、登録されたポイントを保存（GPSデータ）に記憶情報とお客様が任意で登録した位置のみ有効です。●制御速度データは、調査した時期と、路線、制御速度が変更されて実際の取締とは、実際の制御速度と異なる場合があります。●制御速度は、道路の状況により、ドライバーの安全、運転のさまたげとなる場合などは、実際の制御速度と異なる場合があります。●ねずみ取り等の場合、GPS機能とレーダー波の電波が発信されて、ねずみ取りの場所を知られる可能性

NEW ZEROシリーズの最新機能はコレ!!

レーダーの詳しい情報は、こちらのQRコードをチェック

NEW!! 新交通規制[ゾーン30]対応!

ゾーン 30 とは住宅街など生活道路が密集する区域を最高速度 時速３０キロに制限する新交通規制です。警報後、エリア内走行中はアイコン表示でお知らせ。

このエリア付近に進入すると
アイコンと警報画面でお知らせ!!

高精度 受信可能衛星数59基!測位精度が大幅に向上!

グロナスに対応し、受信可能衛星数が 59 基と大幅に増加。もちろん、日本上空にとどまる準天頂衛星みちびきにも対応。都市部や山間部でも自車位置を見失うことなく精度の高い測位を実現します！また、「最速 GPS 測位」で受信速度が飛躍的に向上。「グロナス＋みちびき＋最速 GPS 測位」で苦なる受信精度、受信速度の向上を実現しました。



OBDⅡ OBDⅡ接続対応

※オプション OBD2-X2

常に正確な車両情報取得!

OBDⅡ接続により正確な車両情報を取得できるため、GPS が途切れても自車位置を見失いません！さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。

最大138項目表示!（OBDⅡアダプター接続時）

※異色や点滅はすべて下記138項目から選択可能です。

■ 最大138項目表示(OBDⅡアダプター接続時)

1	燃料系状態	26	酸素センサー 電圧	51	燃料レール圧	76	クロスカウント
2	エンジン冷却水温度	27	酸素センサー 電流	52	絶対燃料レール圧	77	ミスファイヤ カウント
3	短期燃料トリム	28	酸素センサー 電圧	53	相対アクセルペダル位置	78	ミスファイヤ カウント
4	長期燃料トリム	29	酸素センサー 電流	54	周囲気圧	79	ミスファイヤ カウント
5	短期燃料トリム	30	酸素センサー 電圧	55	酸素センサー 電圧	80	ミスファイヤ カウント
6	長期燃料トリム	31	酸素センサー 電流	56	酸素センサー 電流	81	ミスファイヤ カウント
7	短期燃料トリム	32	酸素センサー 電圧	57	酸素センサー 電圧	82	ミスファイヤ カウント
8	長期燃料トリム	33	酸素センサー 電流	58	酸素センサー 電流	83	ミスファイヤ カウント
9	吸気マニホールド絶対圧	34	酸素センサー 電圧	59	酸素センサー 電圧	84	ミスファイヤ カウント
10	エンジン回転数	35	酸素センサー 電流	60	酸素センサー 電流	85	ミスファイヤ カウント
11	車両速度	36	酸素センサー 電圧	61	目標EGR開度	86	ミスファイヤ カウント
12	点火タイミング	37	酸素センサー 電流	62	EGR開度	87	ミスファイヤ カウント
13	吸気温度	38	酸素センサー 電圧	63	EGR開度	88	ミスファイヤ カウント
14	吸気マニホールド絶対圧	39	酸素センサー 電流	64	EGR開度	89	ミスファイヤ カウント
15	吸気マニホールド絶対圧	40	酸素センサー 電圧	65	EGR開度	90	ミスファイヤ カウント
16	吸気マニホールド絶対圧	41	酸素センサー 電流	66	EGR開度	91	ミスファイヤ カウント
17	吸気マニホールド絶対圧	42	酸素センサー 電圧	67	目標EGR開度	92	ミスファイヤ カウント
18	吸気マニホールド絶対圧	43	酸素センサー 電流	68	目標EGR開度	93	ミスファイヤ カウント
19	吸気マニホールド絶対圧	44	酸素センサー 電圧	69	目標EGR開度	94	ミスファイヤ カウント
20	吸気マニホールド絶対圧	45	酸素センサー 電流	70	目標EGR開度	95	ミスファイヤ カウント
21	吸気マニホールド絶対圧	46	酸素センサー 電圧	71	目標EGR開度	96	ミスファイヤ カウント
22	吸気マニホールド絶対圧	47	酸素センサー 電流	72	目標EGR開度	97	ミスファイヤ カウント
23	吸気マニホールド絶対圧	48	酸素センサー 電圧	73	目標EGR開度	98	ミスファイヤ カウント
24	吸気マニホールド絶対圧	49	酸素センサー 電流	74	目標EGR開度	99	ミスファイヤ カウント
25	吸気マニホールド絶対圧	50	酸素センサー 電圧	75	目標EGR開度	100	ミスファイヤ カウント
						101	ミスファイヤ カウント
						102	ミスファイヤ カウント
						103	ミスファイヤ カウント
						104	ミスファイヤ カウント
						105	ミスファイヤ カウント
						106	ミスファイヤ カウント
						107	ミスファイヤ カウント
						108	ミスファイヤ カウント
						109	ミスファイヤ カウント
						110	ミスファイヤ カウント
						111	ミスファイヤ カウント
						112	ミスファイヤ カウント
						113	ミスファイヤ カウント
						114	ミスファイヤ カウント
						115	ミスファイヤ カウント
						116	ミスファイヤ カウント
						117	ミスファイヤ カウント
						118	ミスファイヤ カウント
						119	ミスファイヤ カウント
						120	ミスファイヤ カウント
						121	ミスファイヤ カウント
						122	ミスファイヤ カウント
						123	ミスファイヤ カウント
						124	ミスファイヤ カウント
						125	ミスファイヤ カウント
						126	ミスファイヤ カウント
						127	ミスファイヤ カウント
						128	ミスファイヤ カウント
						129	ミスファイヤ カウント
						130	ミスファイヤ カウント
						131	ミスファイヤ カウント
						132	ミスファイヤ カウント
						133	ミスファイヤ カウント
						134	ミスファイヤ カウント
						135	ミスファイヤ カウント
						136	ミスファイヤ カウント
						137	ミスファイヤ カウント
						138	ミスファイヤ カウント

※1 OBD2アダプターを接続時でもGPSからの情報により表示を行います。
※2 対応車両にOBD2-X2で接続時のみ表示します。

OBDIIの適合車はこちらの QRコードをチェック

取付簡単!!挿し込むだけ!!



タッチスイッチで操作性UP!

変更したい箇所をタッチ、選択するだけの簡単操作で多彩な待機画面の設定が簡単!

グロナス & みちびき受信!

LEDフラッシュで警報をわかりやすく通知！高性能コンパクトレーダー

新商品

ZERO 75V

新交通規制 ゾーン30対応!

3.2inch LED/バックライト搭載 MVA液晶

業界初! 受信可能衛星数59基！測位精度が大幅に向上！

■本体サイズ（90mm(W)×55mm(H)×21.6mm(D)（突起部除）■液晶ディスプレイ表示画面：3.2インチ TFT(MVA方式)
■重量：124g■ディスプレイ：70mm(W)×55mm(H)×6mm(D)■消費電力(リチウム電池CR2025)1.6W■重量：14g(電池含む)
JANCODE/4952040010753

NEW 5color LED搭載!

LEDは車内イルミネーションに合わせて5色から選択可能。
また車速や警報に連動して点灯させることもできます。

タッチスイッチで操作性UP!

変更したい箇所をタッチ、選択するだけの簡単操作で多彩な待機画面の設定が簡単!

グロナス & みちびき受信!

4.0 インチ大画面に外部入力機能対応！モーションセンサー搭載の高性能ミラーレーダー

新商品

ZERO 85M

新交通規制 ゾーン30対応!

4.0inch LED/バックライト搭載 MVA液晶

業界初! 受信可能衛星数59基！測位精度が大幅に向上！

■本体サイズ（90mm(W)×55mm(H)×21.6mm(D)（突起部除）■液晶ディスプレイ表示画面：3.2インチ TFT(MVA方式)
■重量：124g■ディスプレイ：70mm(W)×55mm(H)×6mm(D)■消費電力(リチウム電池CR2025)1.6W■重量：14g(電池含む)
JANCODE/4952040010852

業界初 モーションセンサー搭載!

液晶画面に触れることなく多彩なOBDⅡ画面や壁紙の変更、音量のボリューム調整などを切り替えることが可能。

NEW 外部入力機能搭載!

別売オプションのZR-09を使用すれば、バックカメラ等の外部機器の映像をモニターに表示させることができます。

リモコンは本体に収納可能!

本体裏にリモコンホルダー機構を採用!
リモコンの紛失を防止します。

ハーフミラータイプ!

液晶OFFの場合は全面ミラーとして表示できます!

取締情報共有システム搭載！

取締情報共有システム搭載でリアルタイムに取締情報を無料で更新！

ZERO 94VS

業界初!! 取締共有システム搭載!! ユーザー間で取締情報を共有出来る!

3.2inch LED/バックライト搭載 MVA液晶

最新データ 無線LAN 自動更新 NEW

業界初! 受信可能衛星数59基！測位精度が大幅に向上！

■本体サイズ（90mm(W)×55mm(H)×23mm(D)（突起部除）■液晶ディスプレイ表示画面：3.2インチ TFT(MVA方式)
■重量：124g■ディスプレイ：70mm(W)×55mm(H)×6mm(D)■消費電力(リチウム電池CR2025)1.6W■重量：14g(電池含む)
JANCODE/4952040010944

最新データ無線ダウンロード更新!

古いデータは役に立たない!最新データを無料ダウンロードして新段オーピスに対応しよう!

※フルセグデータの更新はありません。
※パソコンでmicroSDカードにデータを書込むことができる機能が必要です。
※対応 OS：Microsoft Windows8/7/Vista(32/64bit 対応)
※現（2016年）データ更新回数は無制限ですが、仕様変更の場合があります。
※スマホ更新には iPhone/Android 用データ更新無料アプリのインストールが必要です。
※対応 OS：iOS4.3 ～ 7.1 および Android 4.0 以降

業界初 取締情報共有システム!

取締共有システムとはコムテックのレーダー探知機ユーザー間で、取締ポイントを共有するシステムです。取締り現場などでレーダー波などを受信すると、コムテックサーバーに取締ポイントとしてデータを送信します。

多彩な画面表示! ※各表示パターンごとにお好みの項目を選択切替が可能です。

9パターン表示はスマホ・タッチパネル・リモコンで切替が可能です。

グロナス & みちびき受信!

4.0 インチ大画面に外部入力機能対応！モーションセンサー搭載の高性能レーダー

ZERO 84V

4.0inch LED/バックライト搭載 MVA液晶

業界初! 受信可能衛星数59基！測位精度が大幅に向上！

■本体サイズ（13mm(W)×63.6mm(H)×18.5mm(D)（突起部除）■液晶ディスプレイ表示画面：4.0インチ TFT(MVA方式)
■重量：172g■ディスプレイ：70mm(W)×50mm(H)×4mm(D)■消費電力(リチウム電池CR2025)1.6W■重量：14g(電池含む)
JANCODE/4952040010845

業界初 モーションセンサー搭載!

液晶画面に触れることなく多彩なOBDⅡ画面や壁紙の変更、音量のボリューム調整などを切り替えることが可能。

左右に動かして6つの画面を切り替え。

NEW 外部入力機能搭載!

別売オプションのZR-09を使用すれば、バックカメラ等の外部機器の映像をモニターに表示させることができます。

グロナス & みちびき受信!

5 color LED 搭載で車内イルミネーションとマッチ！高性能コンパクトレーダー

ZERO 74V

3.2inch LED/バックライト搭載 MVA液晶

業界初! 受信可能衛星数59基！測位精度が大幅に向上！

■本体サイズ（90mm(W)×55mm(H)×21.6mm(D)（突起部除）■液晶ディスプレイ表示画面：3.2インチ TFT(MVA方式)
■重量：124g■ディスプレイ：70mm(W)×55mm(H)×6mm(D)■消費電力(リチウム電池CR2025)1.6W■重量：14g(電池含む)
JANCODE/4952040010746

NEW 5colorLED搭載!

LEDは車内イルミネーションに合わせて5色から選択可能。
また車速や警報に連動して点灯させることもできます。

タッチスイッチで操作性UP!

変更したい箇所をタッチ、選択するだけの簡単操作で多彩な待機画面の設定が簡単!