


ビデオ入力コード取扱説明書

この度は本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために、本説明書をよくお読みのうえご使用ください。

セット内容



ビデオ入力コード・・・1



適合表・・・・・・・・・・1



取扱説明書（本書）・・・1

重要

- ・本製品の取付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などで取付けを行ってください。適合外の車種への取付けで発生した事故、故障などに関しては弊社では一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- ・本製品を取付けても、走行中にナビゲーションの操作やテレビ、外部機器の映像を見ることはできません。走行中にナビゲーションの操作やテレビ、外部機器の映像を見たい場合は、弊社製品の『テレビューティリティキット』、『テレビ&ナビューティリティキット』をご使用ください。なお走行中の操作等に関しては『テレビューティリティキット』、『テレビ&ナビューティリティキット』の注意をお読みください。
- ・本製品は NTSC (525i) のビデオ信号 (RCA 端子) に対応しています。
- ・テレビチューナーがトランク内に装着されている車両の場合等、ビデオ入力コードの長さが足りない場合があります。その際は市販の延長コードを使用し、接続を行ってください。
- ・本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

注意

- ・取付けは必ず、エンジンを停止後、車両バッテリーのマイナス端子を外した状態で行ってください。その際、時計やラジオの設定内容等が消えてしまうことがあります。車両バッテリーのマイナス端子を外す前に設定内容等をメモし、取付け後、再度設定してください。
- ・音楽ディスクや地図ディスク等がユニット内に残っている場合は、取出してから取付作業を行ってください。
- ・コネクタを外す際はコネクタのロックを外し、まっすぐ引き抜いてください。コネクタを無理に外すと、故障・破損の原因となります。
- ・配線部分を引っ張らないでください。断線・接触不良の原因となります。
- ・本製品を取付ける際は、ハーネス等がパネルや車両金属部等にかみこんだり、挟み込まれることの無いように配線の取回しを行ってください。断線や故障の原因となります。

最新の適合情報については、弊社ホームページにてご確認ください。
ホームページアドレス <http://www.e-comtec.co.jp>

取付方法

注意

本製品の取付・接続場所は車種によって異なります。車種ごとの取付・接続場所に関しては本製品付属の適合表を確認のうえ、取付けを行ってください。
また、車種ごとの取付けマニュアル等はございませんので、パネルやユニットの取外し方に関してはディーラー等の車両販売店にご確認ください。

1. 車両バッテリーのマイナス端子を外します。
2. ビデオ入力コードの接続場所を確認し、TV チューナーや TV 本体裏等のコネクター(※)にビデオ入力コードを接続します。
※通常空きコネクターになっています。また、標準でビデオコードが装備されている車両には取付けできません。
3. ビデオ入力コードの RCA ジャックと DVD プレイヤー等の外部機器の RCA プラグを接続します。
4. TV チューナーや TV 本体裏等のケーブルを取外している場合は再度接続し、モニターが正常に作動する状態で、車両バッテリーのマイナス端子を接続します。
5. タッチパネルの操作やスイッチの操作で、モニターを『ビデオ』(※)表示に切替えてください。
※メーカーによって表示は異なることがあります。
6. 接続している外部機器を作動させ、映像・音声が出力されることを確認してください。
※映像が映らなかったり、音声が出なかったりした場合は、下記取付概要図の①・②・③の接続を確認してください。
7. 正常作動することを確認後、パネル等を取外しと逆の手順で取付けて終了です。

取付概要図

